

표시등

LFH

□100mm	CE LFH-S/LFH-M2 계외	RoHS 10	UL LFH-S 계외	FCC LFH-S 계외	IP66	실내/실외 사용
수직/수평/기둥으로 취부	사용 주위 온도 -30°C~+70°C	사용 주위 온도 -20°C~+60°C	적색, 황색, 녹색, 청색, 백색	플래시 110fpm (LFH)	플래시 140fpm (LFH-S)	내진동성 90m/s ² (LFH-M2 계외)
	DC 사양	AC 사양				



모델 번호 구성

LFH-12S-R

① ② ③

① 정격 전압 12 = DC 12V 24 = DC 24V 48 = DC 48V M2 = AC 100/120/200/230V	② 점멸 횟수 공란 = 110 ± 10 fpm S = 140 ± 14 fpm	③ 색상 R = 적색 B = 청색 Y = 황색 C = 백색 G = 녹색
--	--	--

제품 목록

모델 번호	정격 전압	점멸 횟수 (fpm)	조명 색상	소비 전력	무게
LFH-12-R/Y/G/B/C	DC 12V	110	적색/황색/녹색/청색/백색	6.0W	0.57kg
LFH-24-R/Y/G/B/C	DC 24V	110	적색/황색/녹색/청색/백색	5.5W	0.57kg
LFH-48-R/Y/G/B/C	DC 48V	110	적색/황색/녹색/청색/백색	7.5W	0.57kg
LFH-M2-R/Y/G/B/C	AC 100/120/200/230V	110	적색/황색/녹색/청색/백색	6.8W	0.61kg
LFH-12S-R/Y/G/B/C	DC 12V	140	적색/황색/녹색/청색/백색	6.0W	0.57kg
LFH-24S-R/Y/G/B/C	DC 24V	140	적색/황색/녹색/청색/백색	5.5W	0.57kg
LFH-48S-R/Y/G/B/C	DC 48V	140	적색/황색/녹색/청색/백색	7.5W	0.57kg

옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
벽면 취부 브래킷	SZ-007

치수(mm)

